

# Lesonal 2K Epoxy Primer

Excelente Resistencia química y contra la corrosión



Lesonal 2K Epoxy Primer es una imprimación epoxy de dos componentes para el repintado de vehículos, chasis y vehículos comerciales ligeros.

Ideal para trabajos nuevos y de reparación donde se requiera una buena resistencia química y anticorrosiva. Este producto está especialmente indicado para tareas de reparación, ya que puede aplicarse masilla sobre el mismo.

Además, es ideal para casi cualquier tipo de sustrato. Lesonal 2K Epoxy Primer puede utilizarse perfectamente sobre sustratos blandos, (cada vez más usuales), para evitar marcado de contorno.

En comparación con las imprimaciones epoxy habituales, Lesonal 2K Epoxy Primer proporciona un buen micraje y se seca con mucha rapidez. Lesonal 2K Epoxy Primer no contiene cromatos y cumple con la legislación COV, situándose en un nivel de 540 g/lit, por lo que es menos perjudicial para el medio ambiente que otras imprimaciones epoxy del mercado.

## 2K Epoxy Primer

### Características

- Muy buena resistencia química y contra la corrosión
- Evita marcados de parches en sustratos blandos
- Cumple con la normativa de COV
- Sin cromatos
- Rápido secado

### Ventajas

- Especialmente indicado para la reparación de vehículos y de vehículos comerciales ligeros
- Ahorra tiempo y reduce el riesgo de fallos
- Cumple con la legislación
- Menos perjudicial para el medio ambiente
- Ahorro de tiempo

Nombre del producto	Número SAP/artículo	Capacidad
2K Epoxy Primer	353985	3 ltr.
Hardener 2K Epoxy Primer	353987	1 ltr.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings EMEA

C/ Feixa Llarga, 14-20

Barcelona 08040

Teléfono: +34 932670800

[www.lesonal.es](http://www.lesonal.es)